

Self-servis sıcak su ünitesi.

Araba yıkama merkezleri, bakım istasyonları ve garajlar için self-servis sıcak su ünitesi. AUTO BOOSTER, garajlar ve bakım istasyonlarına yüksek karlı self-servis sıcak su imkanı sunmak için paslanmaz çelik, üstün tasarım ve düşük bakım maliyetini bir araya getirir.

Ünite, optimal temizlik sonucu ve kullanım kolaylığının yanısıra, düşük bakım maliyeti, yüksek fayda ve dayanıklılık sunar. Kullanıcıları memnun edecek ve ürüne bağlayacak herşey mevcuttur..

Korozyona karşı paslanmaz çelik sağlam tasarım Düşük yakıt tüketimi için EcoPower kazan Sessiz güç.. 1450 rpm motor pompa birimleri ve düşük ses düzeyi Elektrik ısıtıcılı versiyonu mevcuttur 5 farklı temizlik programı Eksi 20°C'ye kadar dahili don koruması Önceden programlanmış ve açıklayıcı modu ile elektronik bozuk para özelliği



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standard equipment

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AUTO BOOSTER 5-20D 400/3/50
Yüksek Basınç Hortumu, DN6				
	HIGH PRESSURE HOSE DN6X8200MM	101405641	1	•
Sprey tabancası				
	WINTER GUN 12 BAR	106402243	1	•
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1	•
	NOZZLE 0450 INDICATION RING LIGHT BLUE	101119740	1	



Self-servis sıcak su ünitesi.

MODEL	AUTO BOOSTER 5-20D 400/3/50
ÜRÜN KODU	107370850
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Tam seramik pistonlar	•
Paslanmaz çelik kasa	•
Otomatik bekleme konumu	•
Baskili devre elektronik kontrol	•
Besleme pompası	•
Yüksek verimli sıcak su kazani	•
Sessiz güç-1450 rpm motor	•
Çabuk servis - yenilikçi konsept	•
Elektrikli ısıtma sistemi	
Kompakt tasarım	•
Don koruması için dahili ısıtıcı ve yalıtım	•
Hortum ve püskürtme ucu için kapalı devre don koruma sistemi	•
Opsiyonel su yumuşatıcısı	•
Elektronik madeni para kutusu - öğrenme modu ile	•
Kullanım kolaylığı için yaylı askı	•
5 taneye kadar temizleme programı	•
3x deterjan püskürtmesi	•
Dizel versiyonu	•
Alev sensörü	•
TEKNİK ÖZELLİKLER	AUTO BOOSTER 5-20D 400/3/50
Pompa basıncı (BAR/MPA)	100/10
Temizleme etkisi (KG/KUVVET)	2
Pompa (RPM)	1450
Güç tüketimi (KW)	4,5
Voltaj/faz/frekans/akım (V/~/HZ/A)	400/3/50/10,8
Su debisi max miktar/iec miktarı l/saat	500/500
Su sıcaklığı (SU/BUHAR) (°C)	60
45 °c de yakıt tüketimi (KG/H)	2,7
Yakıt tankı (L)	33
Deterjan tankı (L)	3x25
Nozul ebadı	0370
Max giriş sıcaklığı (°C)	30



Self-servis sıcak su ünitesi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AUTO BOOSTER
5-20D 400/3/50

Piston sayısı	3
Seramik pistonlar	X
Ebatlar uxgxy (MM)	1025x715x1670
Temizleme yüksekliği (M)	3
Ağırlık (KG)	252
Auto standby	X
Ses basınç seviyesi, 2000/14/EU (LwA)	69

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AUTO BOOSTER 5-20D 400/3/50
High Pressure Female Coupling				
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	1	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	1	○
Ergo System Coupling and Adapter				
	ERGO COUPLING KIT	101119496	1	○
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	1	○
Tornado Nozzle with Indication Ring				
	NOZZLE 0370 INDICATION RING BRONZE	101119737	1	●
	NOZZLE 0450 INDICATION RING LIGHT BLUE	101119740	1	○
Yüksek Basınç Hortumu, DN6				
	HIGH PRESSURE HOSE DN6X8200MM	101405641	1	●



Self-servis sıcak su ünitesi.

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	AUTO BOOSTER 5-20D 400/3/50
Yıkama fırçaları				
	SELF-SERVICE BRUSH AUTO	106402241	1	○
Sprey tabancası				
	WINTER GUN 12 BAR	106402243	1	●
Sabit ekipman				
	ACCESSORY COIN COUNTER	107370976	1	○
	EXHOUST DIVERTER AUTO/TRUCK ACCESSORY	107318048	1	○
	OPTION NO SCALE	107370974	1	○
	OPTION WATER SOFTENER UNIT	107370970	1	○
Yüzey temizleme- Rotatif				
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○