

İtici makine ölçülerinde binicili makine performansı

Üzerine çıkın, pedala basın ve temizlemeye başlayın, SC1500'ü kullanmak bu kadar kolay! Ayakta kullanılan tasarımı sayesinde üstün bir verimlilik, kullanım kolaylığı ve performansına sahip olan SC1500, kalite ve güvenilirlik olarak Nilfisk geleneğini sürdürmektedir.

Üzerine çıkın, pedala basın ve temizlemeye başlayın, SC1500'ü kullanmak bu kadar kolay! Ayakta kullanılan tasarımı sayesinde üstün bir verimlilik, kullanım kolaylığı ve performansına sahip olan SC1500, kalite ve güvenilirlik olarak Nilfisk geleneğini sürdürmektedir. Ayakta kullanıldığı için kompakt bir tasarım ile binicili makine performansını birleştiren SC1500, ister geniş, ister dar olsun, hastaneler, okullar, bakım evleri, ofisler, restoranlar, mağazalar, alışveriş merkezleri, spor salonları ve süpermarketler gibi her türlü alanda en mükemmel sonucu verir.

- Kullanımı kolay. Sadece üzerine çıkın ve temizlik tuşuna basın.
- Anlaşılır ve kullanıcı dostu kontrol paneli
- 44 lt su tankı ve elektronik su akış kontrolü ile 1 tankla 75 dk'ya kadar durmaksızın temizlik
- Düşük ses seviyesi ve sessiz temizlik modu sayesinde sese hassas alanlarda gün içerisinde temizlik
- 3,5 saate kadar akü ömrü ve opsiyonel dahili şarj cihazı ile yüksek verimlilik
- Opsiyonel Ecoflex sistemi



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

• Standart ekipman

DAHİLİ AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC1500 51D
Squeegee Blade				
	SQUEEGEE KIT-BLADE-LINATEX	56104483	1	•
Splash Guard				
	SPLASH GUARD 510MM 20	56104240	1	•
Diğerleri				
	DEBRIS CAGE KIT	56104360	1	•
	REFILLING HOSE KIT	56112355	1	•

MODEL

SC1500 51D

ÜRÜN KODU

56104002

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Akülü versiyon

•

One-Touch™ Tek tuşla çalışma özelliği

•

Çöp haznesi

•

Ecoflex prepared

•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İtici makine ölçülerinde binicili makine performansı

MODEL	SC1500 51D
ÜRÜN KODU	56104002
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Silici lastik	•
TEKNİK ÖZELLİKLER	SC1500 51D
Maksimum çalışma süresi	3.5 HOURS
Maksimum hız (KM/SAAT)	Fwd 4.8/Rev. 3.5
Voltaj (V)	24
İp koruma sınıfı	IPX3
İzolasyon sınıfı	F
Motor gücü (W)	840
Fırça motoru (W)	380
Traksiyon motoru gücü (W)	280
Vakum motoru gücü (W)	420
Hava debisi (L/SAN.)	26.1
Vakum (KPA)	14.2
Ses basınç seviyesi	63 (61)
Verimlilik oranı teorik/gerçek (M²/SAAT)	2142/1499
Temizleme genişliği (MM)	510
Minimum koridor dönüş genişliği (cm)	151
Maksimum tırmanma eğimi (%)	4.5-8
Su debisi (L/DAK.)	0.4/1.9
Temiz su/kirli su haznesi (L)	44/46
Silici lastik genişliği (MM)	680
Fırça basıncı (KG)	23/40
Fırça hızı (RPM)	140
Fırça adedi ve tipi	1 Disc
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1230x610x1330
Akü bölmesi ölçüleri (UXGXY) (MM)	457x457x283
Brüt ağırlık (KG)	326
Net ağırlık (KG)	161

İtici makine ölçülerinde binicili makine performansı

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC1500 51D
Ped 20" / 505mm				
	PAD 20 508MM ECO BLUE 5PCS	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO GREEN 5PCS	10001958	1	○
	PAD 20 508MM ECO RED 5PCS	10001959	1	○
	PAD 20 508MM ECO WHITE 5PCS	10001960	1	○
Özel pedler				
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PCS	10002349	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE GREEN 2PCS	10002351	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS	10002348	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2PCS	10002350	1	○
Ecoflex System				
	ECOFLEX BOTTLE 5L	56104190	1	○
	ECOFLEX KIT	56104192	1	□
Squeegee Blade				
	SQUEEGEE KIT-BLADE-LINATEX	56104483	1	●

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İtici makine ölçülerinde binicili makine performansı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKİLİ ADET	SC1500 51D
	SQUEEGEE KIT-BLADE-PU	56104325	1	○
Diğerleri				
	DEBRIS CAGE KIT	56104360	1	●
	REFILLING HOSE KIT	56112355	1	●
DAHİLİ ŞARJ ALETİ				
	CHARGER BATTERY ON BOARD EU KIT	56104403	1	□
Ped tutucular				
	ped tutucu 510mm (n◆1)	56505790	1	○
Disk fırça 510mm				
	DISC BRUSH-20 AGLITE 3 LUG	56505793	1	○
	DISC BRUSH-20 DYNA GRIT 3 LUG	56505792	1	○
	DISC BRUSH-20 MAGNAGRIT 3 LUG	56505791	1	○
	DISC BRUSH-20 MIDGRIT 3 LUG	56505797	1	○
	DISC BRUSH-20 MIDLITE 3 LUG	56505798	1	○
	DISC BRUSH-20 PROLITE 3 LUG	56505795	1	○
	DISC BRUSH-20 UNION MIX 3 LUG	56505796	1	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İtici makine ölçülerinde binicili makine performansı

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	SC1500 51D
	f?r a Prolene 510mm (n 1)	56505794	1	○
External Charger				
	CHARGER HF 24V 20A SB175R	80522421	1	□
	CHARGER HF 24V 25A SB175R	80542426	1	□
Aküler				
	ak 12V 110A sulu (n 2)	80564600	2	□
	ak jel 6V 180Ah (n 4)	80564000	4	□
	ak jel 12V 105A (n 2)	80564400	2	□
	BATT. 6V-200AH WET TUBULAR MONOBLOC	80563200	4	□
Splash Guard				
	SPLASH GUARD 510MM 20	56104240	1	●