

Park bakımı için yıl boyu güç ve kullanışlılık!

Park Ranger 2150, 4 mevsim kullanıma uygun ekipmanların kullanılması için temel araçtır. Belden kırmalı tasarıma sahip ve sadece 1 m genişlikteki Park Ranger temizlik aracı, en dar noktalarda bile profesyonel performans sağlar. Servo direksiyonu ve sadece 1.5 m dönüş yarıçapı sayesinde kolay manevra edilebilir. Dört tekerlekten çekiş ve 28 hp motor, tüm çalışma koşullarında güç sağlar.

Kolay kullanım

Park Ranger 2150 tamamen hidroliktir ve kullanımı son derece kolaydır. Fan kayışları, zincirler ve krank milleri gibi mekanik parçaları yoktur ve az sayıda aşınan parçaya sahiptir. Bu nedenle temizlik aracı sadece minimum bakım gerektirir ve son derece dayanıklıdır. Tamamı Park Ranger 2150 için özel üretilen ekipmanlar için de aynı durum geçerlidir. Takıldıktan sonra ekipmanlar makinenin entegre bir parçası haline gelir ve bu sayede kompakt biçimini her zaman korumasını sağlar.

Hızlı ekipman değişimi

Park Ranger 2150 ile bir ekipmandan diğerine geçiş, 4 dakikadan kısa bir sürede tamamlanır ve herhangi bir alet gerekmez!

- Belden kırmalı tasarım
- 28 HP güç ve 4 tekerlekten çekiş
- 4 dakikadan kısa sürede eklenti değişimi
- Hafif tasarımı ile yeşil alan bakımı için çok uygun

• Standart ekipman



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

MODEL	PARK RANGER 2150 B0
ÜRÜN KODU	E97000100
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Kompakt tasarım	•
High maneuverability	•
No tools required for attachment change	•
Quick change of attachments - less than 4 min.	•
Tailormade attachments	•
Light weight on green areas	•
Low cost operation and maintenance	•
Low turning radius	•
TEKNİK ÖZELLİKLER	PARK RANGER 2150 B0
Engine type	Perkins - Stage IIIA
Silindir	3
Engine power rating hp (kW)	28 (21)
Yakıt tankı (L)	20
Yakıt tüketimi (L/SAAT)	2.8
Ebatlar uxgxy (MM)	2225 x 1015 x 1935
Height without cab (mm)	1210



Park bakımı için yıl boyu güç ve kullanışlılık!

TEKNİK ÖZELLİKLER	PARK RANGER 2150 B0
Weight with cab (kg)	610
Weight without cab (kg)	485
Permitted total weight (kg)	1300
Trailer without brakes - permitted trailer weight (kg)	max. 750
Permitted combined weight - trailer without brakes (kg)	max. 1750
Trailer with brakes - permitted trailer weight (kg)	max. 1500
Permitted combined weight - trailer with brakes (kg)	max. 2650
Tyre size	18 x 9.5 - 8
Allowed axle load, front (kg)	740
Allowed axle load, rear (kg)	740
Tyre pressure (psi)	24
Wheel pressure on surface (kg/cm ²)	1.6
Noise level, acc. EEC-norm 2009/63 - Passing (dB(A))	80
Maks. hız (km/s)	16

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

