

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

3707 / 10 ATEX serisi, potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda çalışmak zorunda olan endüstriler için doğru vakum makineleridir.

Bu vakum makinesi son derece manevra kabiliyetine sahip ve çok yönlü olmaya devam ederken yüksek performans sunar. Sessiz ve sürekli çalışmayı garanti eden bir Üç Fazlı Yan Kanal Üfleyici içerir. Emiş ünitesi, standart olarak arka kasaya yerleştirilmiş yıldız-üçgen başlangıçlı elektrikli bir ekipman tarafından kontrol edilir. Standart olarak "L" sınıfında büyük bir paslanmaz çelik hazne ve antistatik yıldız filtresi içerir.

- 3 fazlı alüminyum döküm asenkron motor
- Bakım gerektirmez
- Sürekli kullanım
- Çok yüksek performans seviyeleri
- Büyük Birincil Antistatik L Sınıfı Yıldız Filtre
- Verimli filtre temizleme sistemi
- Vakum göstergesi
- Çıkarılabilir ve çok geniş paslanmaz çelik hazne
- Yıldız-Üçgen başlangıçlı su geçirmez kontrol paneli
- Yüksek manevra kabiliyetine sahip
- ATEX Versiyonları (94/9/EC ve 99/92/EC Direktifleri)



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman

MODEL	3707/10 Z22 AD C	3707/10 Z22	3707/10 Z22 SE
ÜRÜN KODU	4030700085	4030700087	4030700089
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı		•	
Elektrikli filtre temizleyici			•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

MODEL	3707/10 Z22 AD C	3707/10 Z22	3707/10 Z22 SE
ÜRÜN KODU	4030700085	4030700087	4030700089
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre		•	•
M sınıfı filtre	•		
5 pin plug			
Safe bag system			
Purge jet system	•		
Hepa Downstream Filtration	•		
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			
IP65 Protection Class			
Solid control			
Longopac® system			

MODEL	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD	3707 MC Z22 5PP
ÜRÜN KODU	4030700090	4030700209	4030700220
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Elektrikli filtre temizleyici		•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukari akim filtreleme		•	
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre		•	
M sınıfı filtre	•		•
5 pin plug			•
Safe bag system			•
Purge jet system	•		
Hepa Downstream Filtration		•	
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			
IP65 Protection Class			
Solid control			

NILFISK

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

MODEL	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD	3707 MC Z22 5PP
ÜRÜN KODU	4030700090	4030700209	4030700220

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Longopac® system

MODEL	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 HC Z22 SE 5PP
ÜRÜN KODU	4030700221	4030700229	4030700351

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Elektrikli filtre temizleyeci			•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			•
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre		•	
M sınıfı filtre	•		•
5 pin plug	•	•	•
Safe bag system	•		•
Purge jet system			
Hepa Downstream Filtration			
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			
IP65 Protection Class			
Solid control			
Longopac® system			

MODEL	3707/10 MC Z22 SE 5PP	3707/10 MC Z22 C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C
ÜRÜN KODU	4030700401	4030700421	4030700594

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı			
Elektrikli filtre temizleyeci	•		
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukarı akım filtreleme			
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

MODEL	3707/10 MC Z22 SE 5PP	3707/10 MC Z22 C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C
ÜRÜN KODU	4030700401	4030700421	4030700594
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre			
M sınıfı filtre	•	•	•
5 pin plug	•	•	
Safe bag system	•	•	
Purge jet system		•	•
Hepa Downstream Filtration			•
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			
IP65 Protection Class			
Solid control			
Longopac® system			

MODEL	3707/10 Z22 EXA	3707/10 Z22 EXA SE	3707/10 Z22 EXA C
ÜRÜN KODU	4030700595	4030700596	4030700597
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•		
Elektrikli filtre temizleyici		•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukari akim filtreleme			
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre	•	•	
M sınıfı filtre			•
5 pin plug			
Safe bag system			
Purge jet system			•
Hepa Downstream Filtration			
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			
IP65 Protection Class			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

MODEL	3707/10 Z22 EXA	3707/10 Z22 EXA SE	3707/10 Z22 EXA C
ÜRÜN KODU	4030700595	4030700596	4030700597

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Solid control

Longopac® system

MODEL	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707 MC Z22 EXA 5PP	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
ÜRÜN KODU	4030700603	4030700604	4030700605

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

Elektrikli filtre temizleyeci

H-sınıfı tehlikeli toz onayı

Hepa yukari akim filtreleme

Yıldız üçgen starter

Redresör şalteri

Faz sıralayıcı

Tahliye valfi

L sınıfı filtre

M sınıfı filtre

5 pin plug

Safe bag system

Purge jet system

Hepa Downstream Filtration

Vakum Ölçer (Filtre İzleme)

Atık torbası

IP65 Protection Class

Solid control

Longopac® system

MODEL	3707/10 Z22 EXA 5PP	3707/10 HC Z22 EXA SE 5PP	3707/10 Z22 EXA C MS SC
ÜRÜN KODU	4030700606	4030700608	4030700610

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

Elektrikli filtre temizleyeci

H-sınıfı tehlikeli toz onayı

Hepa yukari akim filtreleme

Yıldız üçgen starter

NILFISK

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

MODEL	3707/10 Z22 EXA 5PP	3707/10 HC Z22 EXA SE 5PP	3707/10 Z22 EXA C MS SC
ÜRÜN KODU	4030700606	4030700608	4030700610
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre	•		
M sınıfı filtre		•	•
5 pin plug	•	•	
Safe bag system		•	
Purge jet system			•
Hepa Downstream Filtration			
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			
IP65 Protection Class			
Solid control			•
Longopac® system			

MODEL	3707/10 MC Z22 EXA C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C MS	3707/10 Z22 EXA SE AD PBS 5PP
ÜRÜN KODU	4030700613	4030700618	4030700619
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı			
Elektrikli filtre temizleyici			•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Hepa yukari akim filtreleme			•
Yıldız üçgen starter	•	•	•
Redresör şalteri	•	•	•
Faz sıralayıcı	•	•	•
Tahliye valfi	•	•	•
L sınıfı filtre			•
M sınıfı filtre	•	•	
5 pin plug	•		
Safe bag system	•		
Purge jet system	•	•	
Hepa Downstream Filtration		•	•
Vakum Ölçer (Filtre İzleme)	•	•	•
Atık torbası			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

MODEL	3707/10 MC Z22 EXA C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C MS	3707/10 Z22 EXA SE AD PBS 5PP
ÜRÜN KODU	4030700613	4030700618	4030700619

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

IP65 Protection Class

Solid control

Longopac® system

MODEL

3707/10 Z22 EXA C
MS SC AD PBS
5PP

ÜRÜN KODU

4030700622

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

Elektrikli filtre temizleyici

H-sınıfı tehlikeli toz onayı

Hepa yukarı akım filtreleme

Yıldız üçgen starter

•

Redresör şalteri

•

Faz sıralayıcı

•

Tahliye valfi

•

L sınıfı filtre

M sınıfı filtre

•

5 pin plug

•

Safe bag system

Purge jet system

•

Hepa Downstream Filtration

•

Vakum Ölçer (Filtre izleme)

•

Atık torbası

•

IP65 Protection Class

Solid control

•

Longopac® system

TEKNİK ÖZELLİKLER

3707/10 Z22 AD C

3707/10 Z22

3707/10 Z22 SE

Voltaj (V)

230/400

230/400

230/400

Frekans (HZ)

50

50

50

Ip koruma sınıfı

55

55

55

İzolasyon sınıfı

F

F

F

Motor gücü (KW)

7.5

7.5

7.5

Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)

810 - 13500

810 - 13500

810 - 13500

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 Z22 AD C	3707/10 Z22	3707/10 Z22 SE
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	70000	35000	35000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD	3707 MC Z22 5PP
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	70000	35000	35000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 HC Z22 SE 5PP
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	35000	35000	35000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 MC Z22 SE 5PP	3707/10 MC Z22 C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	35000	70000	70000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 Z22 EXA	3707/10 Z22 EXA SE	3707/10 Z22 EXA C
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	35000	35000	70000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707 MC Z22 EXA 5PP	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707 MC Z22 EXA 5PP	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	35000	35000	35000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 Z22 EXA 5PP	3707/10 HC Z22 EXA SE 5PP	3707/10 Z22 EXA C MS SC
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	35000	35000	70000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

TEKNİK ÖZELLİKLER	3707/10 MC Z22 EXA C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C MS	3707/10 Z22 EXA SE AD PBS 5PP
Voltaj (V)	230/400	230/400	230/400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	7.5	7.5	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500	810 - 13500	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250	25 - 250	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78	78	78
Hazne kapasitesi (L)	175	175	175
Ana filtre alanı (CM²)	70000	70000	35000
Giriş (MM)	100	100	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810	1600x800x1810	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305	305	305

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

TEKNİK ÖZELLİKLER

3707/10 Z22 EXA C
MS SC AD PBS
5PP

Voltaj (V)	230/400
Frekans (HZ)	50
Ip koruma sınıfı	55
İzolasyon sınıfı	F
Motor gücü (KW)	7.5
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	810 - 13500
Maksimum vakum (kPa - mbar)	25 - 250
Ses basınç seviyesi	78
Hazne kapasitesi (L)	175
Ana filtre alanı (CM²)	70000
Giriş (MM)	100
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	1600x800x1810
Ağırlık (KG)	305

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3707/10 Z22 AD C	3707/10 Z22	3707/10 Z22 SE
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3707/10 Z22 C	3707/10 Z22 SE AD	3707 MC Z22 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3707/10 MC Z22 5PP	3707/10 Z22 5PP	3707/10 HC Z22 SE 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLI ADET	3707/10 MC Z22 SE 5PP	3707/10 MC Z22 C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLI ADET	3707/10 Z22 EXA	3707/10 Z22 EXA SE	3707/10 Z22 EXA C
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLI ADET	3707/10 Z22 EXA SE AD	3707 MC Z22 EXA 5PP	3707/10 MC Z22 EXA 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLI ADET	3707/10 Z22 EXA 5PP	3707/10 HC Z22 EXA SE 5PP	3707/10 Z22 EXA C MS SC
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLI ADET	3707/10 MC Z22 EXA C 5PP	3707/10 Z22 EXA AD C MS	3707/10 Z22 EXA SE AD PBS 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Sonsuz olasılıklar için sonsuz güç

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	3707/10 Z22 EXA C MS SC AD PBS 5PP
Hortum ve bağlantıları				
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○