

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikalı endüstriyel trifaze vakum

Patlayıcı ortamda çalışmaya uygun, trifaze, kompakt, ATEX sertifikalı endüstriyel vakum.

ATEX standardına uygun, Zone 1 Gaz ve Zone 22 Toz uygulamalarına uygun üç fazlı kuru vakum makinaları. Kapladıkları alan son derece küçük olup sürekli kullanılabilmesi bu modelleri eşsiz yapmaktadır. Polyester ve antistatik yıldız filtre standarttır. 19,500 cm²'lik alanı mükemmel filtreleme sağlar. Filtre temizliği, harici bir manuel filtre çırpıcısı ile kolay ve hijyenik bir şekilde yapılır. EN 60335-2-69 standartlarına uygun "L" - "M" & "H" versiyonları mevcuttur. Taşıyıcı tekerlekler üzerindeki 50 litrelik paslanmaz çelik atık tankının boşaltımı, kullanışlı tahliye sistemi sayesinde gayet kolaydır. Kolay taşınabilmesi için taşıma sapı tank üzerindedir. Geniş aksesuar serimiz içinde bu modellere uygun spesifik antistatik/iletken hortumlar ve nozullar mevcuttur.

- Sürekli kullanıma uygun
- Sessiz
- Ayrılabilir hazne
- Küçük, kısa fakat güçlü
- Uyarlanabilir
- ATEX Z22 (CTS) ve Z1-2 ve Z1-22 (CTT)

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

• Standart ekipman

NILFISK



Resim, gerçek modelden farklılık gösterebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman
- Standart ekipman

MODEL	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
ÜRÜN KODU	4030600038	4030600039	4030600040

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme			•
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi		•	•
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre		•	•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
ÜRÜN KODU	4030600042	4030600043	4030600044
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme			•
Antistatik güvenli toz torbası sistemi		•	•
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre		•	•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
İzgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
ÜRÜN KODU	4030600053	4030600054	4030600055
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			•

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
ÜRÜN KODU	4030600053	4030600054	4030600055
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme			•
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi			•
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre		•	•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		
5 pin plug	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS40 LC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP
ÜRÜN KODU	4030600057	4030600058	4030600059
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme			•
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi		•	•
Ayarlanabilir temizleme kolu			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 LC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP
ÜRÜN KODU	4030600057	4030600058	4030600059
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
M sınıfı filtre		•	•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		
5 pin plug	•	•	•
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS40 MC Z22 V220 H50	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1
ÜRÜN KODU	4030600068	4030600071	4030600074
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı	•	•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme			•
Antistatik güvenli toz torbası sistemi	•	•	•
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•	•	•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği			
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 MC Z22 V220 H50	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1
ÜRÜN KODU	4030600068	4030600071	4030600074

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

InfiniClean
Hepa Downstream Filtration
Main PTFE "M" class filter
Atık torbası
Micro Switch for Remote Control
Sıvılar için uygundur

MODEL	CTS22 LC Z22 CC 5PP	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS40 HC Z22 XXX 5PP
ÜRÜN KODU	4030600104	4030600107	4030600111

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı
Paslanmaz çelik toz haznesi
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre
Tek fazlı
M-sınıfı tehlikeli toz onayı
H-sınıfı tehlikeli toz onayı
Paslanmaz çelik filtre haznesi
Motor koruma şalteri
Vakum ölçer
Hepa yukarı akım filtreleme
Antistatik güvenli toz torbası sistemi
Ayarlanabilir temizleme kolu
M sınıfı filtre
Siklon plaka
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği
5 pin plug
ATEX category
Izgara ve valf
InfiniClean
Hepa Downstream Filtration
Main PTFE "M" class filter
Atık torbası
Micro Switch for Remote Control
Sıvılar için uygundur

•	•	•
•	•	•
		•
		•
•	•	•
•	•	•
		•
•	•	
•	•	
•	•	•
•	•	•

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTT40 MC Z1 XX	CTS40 LC Z22 C AD
ÜRÜN KODU	4030600118	4030600122	4030600129
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			•
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı	•	•	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme			
Antistatik güvenli toz torbası sistemi	•	•	
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•	•	
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği			•
5 pin plug	•		
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			•
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS40 LC Z22 MS	CTS40 HC Z22 MS	CTS22 LC Z22 AU FP
ÜRÜN KODU	4030600131	4030600134	4030600135
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 LC Z22 MS	CTS40 HC Z22 MS	CTS22 LC Z22 AU FP
ÜRÜN KODU	4030600131	4030600134	4030600135
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		•
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme		•	•
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi		•	
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre		•	
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		•
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			•
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS40 IC Z22 AU	CTS40 IC Z22	CTS40 LC L100 Z22
ÜRÜN KODU	4030600226	4030600230	4030600138
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Paslanmaz çelik filtre haznesi			•
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•		
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi			
Ayarlanabilir temizleme kolu			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 IC Z22 AU	CTS40 IC Z22	CTS40 LC L100 Z22
ÜRÜN KODU	4030600226	4030600230	4030600138

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

M sınıfı filtre			
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği			•
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean	•	•	
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS22 LC Z22 AU FM	CTS40 HC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 LC Z22 EXA XXX IP65 PBS
ÜRÜN KODU	4030600240	4030600295	4030600313

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		•
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme	•	•	
Antistatik güvenli toz torbası sistemi		•	
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•	•	
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		•
5 pin plug		•	
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS22 LC Z22 AU FM	CTS40 HC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 LC Z22 EXA XXX IP65 PBS
ÜRÜN KODU	4030600240	4030600295	4030600313

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

InfiniClean

Hepa Downstream Filtration

Main PTFE "M" class filter

Atık torbası

Micro Switch for Remote Control

Sıvılar için uygundur

MODEL	CTS40 LC L100 Z22 EXA XXX IP65 L GV CC	CTS22 LC Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030600314	4030600267	4030600268

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

Paslanmaz çelik toz haznesi

Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre

Tek fazlı

M-sınıfı tehlikeli toz onayı

H-sınıfı tehlikeli toz onayı

Paslanmaz çelik filtre haznesi

Motor koruma şalteri

Vakum ölçer

Hepa yukarı akım filtreleme

Antistatik güvenli toz torbası sistemi

Ayarlanabilir temizleme kolu

M sınıfı filtre

Siklon plaka

L sınıfı tehlikeli toz güvenliği

5 pin plug

ATEX category

Izgara ve valf

InfiniClean

Hepa Downstream Filtration

Main PTFE "M" class filter

Atık torbası

Micro Switch for Remote Control

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 LC L100 Z22 EXA XXX IP65 L GV CC	CTS22 LC Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030600314	4030600267	4030600268
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Sıvılar için uygundur	•		
MODEL	CTS22 HC Z22 EXA	CTS40 LC Z22 EXA	CTS40 MC Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030600269	4030600270	4030600271
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•		•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	•		
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme	•		
Antistatik güvenli toz torbası sistemi	•		•
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•		•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği		•	
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 HC Z22 EXA	CTS22 LC Z22 EXA 5PP	CTS22 MC Z22 EXA 5PP
ÜRÜN KODU	4030600272	4030600273	4030600274
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	•		
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme	•		
Antistatik güvenli toz torbası sistemi	•		
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•		•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği		•	
5 pin plug		•	•
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS22 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 LC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA 5PP
ÜRÜN KODU	4030600275	4030600276	4030600277
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	•		

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS22 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 LC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA 5PP
ÜRÜN KODU	4030600275	4030600276	4030600277
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•		
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi	•		•
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•		•
Siklon plaka		•	
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği		•	
5 pin plug	•		•
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS40 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA V220 H50	CTT40 MC Z1 EXA
ÜRÜN KODU	4030600278	4030600281	4030600282
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	•
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	•		
Paslanmaz çelik filtre haznesi			
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme	•		
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi	•	•	•
Ayarlanabilir temizleme kolu			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA V220 H50	CTT40 MC Z1 EXA
ÜRÜN KODU	4030600278	4030600281	4030600282
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
M sınıfı filtre	•	•	•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği			
5 pin plug	•		
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTT40 HC Z1 EXA	CTS40 LC Z22 EXA XX	CTS22 LC Z22 EXA CC 5PP
ÜRÜN KODU	4030600283	4030600284	4030600285
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	•		
Paslanmaz çelik filtre haznesi		•	
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme	•		
Antistatik güvenli toz torbası sistemi	•		
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre	•		
Siklon plaka			•
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği		•	•
5 pin plug			•
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTT40 HC Z1 EXA	CTS40 LC Z22 EXA XX	CTS22 LC Z22 EXA CC 5PP
ÜRÜN KODU	4030600283	4030600284	4030600285

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

InfiniClean

Hepa Downstream Filtration

Main PTFE "M" class filter

Atık torbası

Micro Switch for Remote Control

Sıvılar için uygundur

MODEL	CTS40 LC Z22 EXA CC FM PBS 5PP	CTS40 HC Z22 EXA XXX 5PP	CTS22 MC Z22 EXA IP65 5PP
ÜRÜN KODU	4030600286	4030600287	4030600288

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Manuel filtre çırpıcısı

•

•

•

Paslanmaz çelik toz haznesi

•

•

•

Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre

Tek fazlı

M-sınıfı tehlikeli toz onayı

•

H-sınıfı tehlikeli toz onayı

•

Paslanmaz çelik filtre haznesi

•

Motor koruma şalteri

•

•

•

Vakum ölçer

•

•

•

Hepa yukarı akım filtreleme

Antistatik güvenli toz torbası sistemi

•

•

Ayarlanabilir temizleme kolu

M sınıfı filtre

•

•

Siklon plaka

•

L sınıfı tehlikeli toz güvenliği

•

5 pin plug

•

•

•

ATEX category

•

•

•

Izgara ve valf

InfiniClean

Hepa Downstream Filtration

Main PTFE "M" class filter

Atık torbası

•

Micro Switch for Remote Control

Sıvılar için uygundur

NILFISK

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 LC Z22 EXA MS	CTS40 HC Z22 EXA MS	CTS22 LC Z22 EXA AU FP
ÜRÜN KODU	4030600289	4030600290	4030600291
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı		•	
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		•
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukarı akım filtreleme		•	•
Antistatik güvenli toz torbası sistemi		•	
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre		•	
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		•
5 pin plug			
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter			•
Atık torbası			
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS40 LC L100 Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA FP 5PP	CTS22 LC Z22 EXA FM PBS 5PP
ÜRÜN KODU	4030600292	4030600297	4030600298
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•		•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS40 LC L100 Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA FP 5PP	CTS22 LC Z22 EXA FM PBS 5PP
ÜRÜN KODU	4030600292	4030600297	4030600298
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		
Motor koruma şalteri	•		•
Vakum ölçer	•		•
Hepa yukari akim filtreleme			
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi			
Ayarlanabilir temizleme kolu			
M sınıfı filtre			•
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•		•
5 pin plug		•	•
ATEX category	•		•
Izgara ve valf			
InfiniClean			
Hepa Downstream Filtration			
Main PTFE "M" class filter		•	
Atık torbası			•
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS22 LC Z22 EXA FP AD PBS XX 5PP	CTS40 LC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 IC Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030600301	4030600302	4030600304
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
Manuel filtre çırpıcısı	•	•	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•	•	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre			
Tek fazlı			
M-sınıfı tehlikeli toz onayı			
H-sınıfı tehlikeli toz onayı			
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•		
Motor koruma şalteri	•	•	•
Vakum ölçer	•	•	•
Hepa yukari akim filtreleme			
Antistatik güvenli toz torbasi sistemi			
Ayarlanabilir temizleme kolu			

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS22 LC Z22 EXA FP AD PBS XX 5PP	CTS40 LC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 IC Z22 EXA
ÜRÜN KODU	4030600301	4030600302	4030600304
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ			
M sınıfı filtre			
Siklon plaka			
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•	•	
5 pin plug	•	•	
ATEX category	•	•	•
Izgara ve valf			
InfiniClean			•
Hepa Downstream Filtration	•		
Main PTFE "M" class filter	•		
Atık torbası	•		
Micro Switch for Remote Control			
Sıvılar için uygundur			

MODEL	CTS22 LC Z22 EXA AU FM
ÜRÜN KODU	4030600307
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Manuel filtre çırpıcısı	•
Paslanmaz çelik toz haznesi	•
Zaman ayarlı hızlı temizlik sistemi içeren kartuş filtre	
Tek fazlı	
M-sınıfı tehlikeli toz onayı	
H-sınıfı tehlikeli toz onayı	
Paslanmaz çelik filtre haznesi	•
Motor koruma şalteri	•
Vakum ölçer	•
Hepa yukarı akım filtreleme	•
Antistatik güvenli toz torbası sistemi	
Ayarlanabilir temizleme kolu	
M sınıfı filtre	•
Siklon plaka	
L sınıfı tehlikeli toz güvenliği	•
5 pin plug	
ATEX category	•
Izgara ve valf	

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

MODEL	CTS22 LC Z22 EXA AU FM
ÜRÜN KODU	4030600307

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

InfiniClean
Hepa Downstream Filtration
Main PTFE "M" class filter
Atık torbası
Micro Switch for Remote Control
Sıvılar için uygundur

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	318 - 5300	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Ses basınç seviyesi	68	68	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	24000
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100	100	105

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	FILTER M CLASS

NILFISK

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	24000
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	114	119

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	318 - 5300	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Ses basınç seviyesi	68	68	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	24000
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100	100	105

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	24000
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	114	119

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 MC Z22 V220 H50	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	65	65
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	534 - 8900	534 - 8900
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	18 - 180	18 - 180
Ses basınç seviyesi	70	73	73
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	24000
Giriş (MM)	70	70/50	70/50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	119	124

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 LC Z22 CC 5PP	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS40 HC Z22 XXX 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	68	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	24000
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100	114	119

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTT40 MC Z1 XX	CTS40 LC Z22 C AD
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	65	65	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	534 - 8900	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	18 - 180	23 - 230
Ses basınç seviyesi	68	73	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Giriş (MM)	70	70/50	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100	119	114

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC Z22 MS	CTS40 HC Z22 MS	CTS22 LC Z22 AU FP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	21 - 210
Ses basınç seviyesi	70	70	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	24000	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	119	100

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 IC Z22 AU	CTS40 IC Z22	CTS40 LC L100 Z22
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	70	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	PTFE CONDUCTIVE CARTRIDGES FILTER	PTFE CONDUCTIVE CARTRIDGES FILTER	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	25000	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	119	119	114

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 LC Z22 AU FM	CTS40 HC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 LC Z22 EXA XXX IP65 PBS
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	65	65
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	68	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	24000	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100	119	114

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC L100 Z22 EXA XXX IP65 L GV CC	CTS22 LC Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	65	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	318 - 5300	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	21 - 210	21 - 210
Ses basınç seviyesi	70	68	68
Hazne kapasitesi (L)	100	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1300	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	100	100

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 HC Z22 EXA	CTS40 LC Z22 EXA	CTS40 MC Z22 EXA
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	318 - 5300	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	23 - 230
Ses basınç seviyesi	68	68	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	24000	24000	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	105	105	114

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 HC Z22 EXA	CTS22 LC Z22 EXA 5PP	CTS22 MC Z22 EXA 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	318 - 5300	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	21 - 210	21 - 210
Ses basınç seviyesi	70	68	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	24000	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	119	100	100

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 LC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	68	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	24000	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	105	114	114

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA V220 H50	CTT40 MC Z1 EXA
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	65
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	534 - 8900
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	18 - 180
Ses basınç seviyesi	70	70	73
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	24000	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70/50
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	119	114	119

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTT40 HC Z1 EXA	CTS40 LC Z22 EXA XX	CTS22 LC Z22 EXA CC 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	65	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	534 - 8900	318 - 5300	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	18 - 180	21 - 210	21 - 210
Ses basınç seviyesi	73	68	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	24000	19500	19500
Giriş (MM)	70/50	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	124	100	100

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC Z22 EXA CC FM PBS 5PP	CTS40 HC Z22 EXA XXX 5PP	CTS22 MC Z22 EXA IP65 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	65
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	21 - 210
Ses basınç seviyesi	70	70	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER M CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	24000	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	119	100

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC Z22 EXA MS	CTS40 HC Z22 EXA MS	CTS22 LC Z22 EXA AU FP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
İp koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	4	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	420 - 7000	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	23 - 230	21 - 210
Ses basınç seviyesi	70	70	68
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	FILTER M CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	24000	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	119	100

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS40 LC L100 Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA FP 5PP	CTS22 LC Z22 EXA FM PBS 5PP
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	55	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	4	2.2	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	420 - 7000	318 - 5300	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	23 - 230	21 - 210	21 - 210
Ses basınç seviyesi	70	68	68
Hazne kapasitesi (L)	100	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1300	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	114	100	100

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 LC Z22 EXA FP AD PBS XX 5PP	CTS40 LC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 IC Z22 EXA
Voltaj (V)	400	400	400
Frekans (HZ)	50	50	50
Ip koruma sınıfı	55	65	55
İzolasyon sınıfı	F	F	F
Motor gücü (KW)	2.2	4	4
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300	420 - 7000	420 - 7000
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210	23 - 230	23 - 230
Ses basınç seviyesi	68	70	70
Hazne kapasitesi (L)	50	50	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS	PTFE CONDUCTIVE CARTRIDGES FILTER
Ana filtre alanı (CM²)	19500	19500	19500
Giriş (MM)	70	70	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250	600x1050x1250	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100	114	119

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

TEKNİK ÖZELLİKLER	CTS22 LC Z22 EXA AU FM
Voltaj (V)	400
Frekans (HZ)	50
Ip koruma sınıfı	55
İzolasyon sınıfı	F
Motor gücü (KW)	2.2
Hortumsuz havaakımı (m³/h - L/m)	318 - 5300
Maksimum vakum (kPa - mbar)	21 - 210
Ses basınç seviyesi	68
Hazne kapasitesi (L)	50
Ana filtre tipi	ANTISTATIC STAR FILTER L CLASS
Ana filtre alanı (CM²)	19500
Giriş (MM)	70
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM)	600x1050x1250
Ağırlık (KG)	100

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 LC Z22	CTS22 MC Z22	CTS22 HC Z22
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC Z22	CTS40 MC Z22	CTS40 HC Z22
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 LC Z22 5PP	CTS22 MC Z22 5PP	CTS22 HC Z22 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC Z22 5PP	CTS40 MC Z22 5PP	CTS40 HC Z22 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 MC Z22 V220 H50	CTT40 MC Z1	CTT40 HC Z1
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 LC Z22 CC 5PP	CTS40 LC Z22 CC FM PBS 5PP	CTS40 HC Z22 XXX 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 MC Z22 IP65 5PP	CTT40 MC Z1 XX	CTS40 LC Z22 C AD
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC Z22 MS	CTS40 HC Z22 MS	CTS22 LC Z22 AU FP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikal endüstriyel trifaze vakum

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 IC Z22 AU	CTS40 IC Z22	CTS40 LC L100 Z22
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1		

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 LC Z22 AU FM	CTS40 HC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 LC Z22 EXA XXX IP65 PBS
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC L100 Z22 EXA XXX IP65 L GV CC	CTS22 LC Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 HC Z22 EXA	CTS40 LC Z22 EXA	CTS40 MC Z22 EXA
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 HC Z22 EXA	CTS22 LC Z22 EXA 5PP	CTS22 MC Z22 EXA 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikalı endüstriyel trifaze vakum

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 LC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 HC Z22 EXA 5PP	CTS40 MC Z22 EXA V220 H50	CTT40 MC Z1 EXA
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTT40 HC Z1 EXA	CTS40 LC Z22 EXA XX	CTS22 LC Z22 EXA CC 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC Z22 EXA CC FM PBS 5PP	CTS40 HC Z22 EXA XXX 5PP	CTS22 MC Z22 EXA IP65 5PP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR	ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC Z22 EXA MS	CTS40 HC Z22 EXA MS	CTS22 LC Z22 EXA AU FP
Hortum ve bağlantıları					
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○

NILFISK

Bu belgedeki bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kompakt ve tamamen ayarlanabilir ATEX sertifikalı endüstriyel trifaze vakum

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS40 LC L100 Z22 EXA	CTS22 MC Z22 EXA FP 5PP	CTS22 LC Z22 EXA FM PBS 5PP
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 LC Z22 EXA FP AD PBS XX 5PP	CTS40 LC Z22 EXA IP65 5PP	CTS40 IC Z22 EXA
Hortum ve bağlantıları						
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○

● Standart ekipman, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

AKSESUARLAR		ÜRÜN KODU	MİNİMUM GEREKLİ ADET	CTS22 LC Z22 EXA AU FM
Hortum ve bağlantıları				
	REDUCTION D50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○